



Uponor

UPONOR VVS
KULVERT

Uponor Kulvertsystem är den flexibla lösningen för värme och vatten

Uponor Kulvertsystem – Från hus till hus utan skarvar och risk för korrosion

Uponor Kulvertsystem för både värme och vatten är lätthanterligt och kan enkelt förläggas förbi hinder. Ecoflex Aqua, Ecoflex Thermo och Ecoflex Quattro är ger oslagbar flexibilitet för distribution av värme och varmvatten.



Uponor Kulvertsystem, där Ecoflex-röret ingår, är ett isolerat plaströrssystem för varmvatten och värme. Ecoflexröret kan rullas ut direkt från flaket och ner i schaktet i skarvfria längder upp till 200 meter. Ecoflexröret består av ett isolerat mediärör av Wirsbo-PEX. Isoleringen är av förnätat polyetenskum och mantelröret av korrugerad högdensitetspolyeten. Det helt korrosionsfria och vattentäta kulvert-röret är mycket flexibelt och kan enkelt förläggas förbi hinder. Kulverten kan utan stora krafter bockas för hand i små radier. Hela kulverten kan energiåtervinnas.



Uponor Kulvertsystem betyder oslagbar flexibilitet.





Ecoflex Aqua för tappvarmvatten

Ecoflex Aqua är konstruerad speciellt för distribution av tappvarmvatten. Det tillverkas som enkelrörs- och tvårörskulvert. Tvårörskulverten innehåller då rör för både varmvattendistribution och varmvattencirkulation. Högsta kontinuerlig temperatur 70°C, momentant 90°C vid ett högsta driftstryck på 1,0 MPa.

Ecoflex Aqua tillverkas i följande dimensioner:

Enkelrörskulvert 28, 32, 40, 50 och 63 mm.

Tvårörskulvert 28+18, 32+18, 40+28 och 50+32 mm.



Ecoflex Thermo för värme


Ecoflex Thermo är konstruerad för distribution av värme. Kulverten tillverkas som enkelrörskulvert och tvårörskulvert. Ecoflex Thermo är konstruerad för en kontinuerlig framledningstemperatur på 70°C, momentant 95°C, och ett högsta driftstryck på 0,6 MPa.

Ecoflex Thermo tillverkas i följande dimensioner:

Ecoflex Thermo Single 40, 50, 63, 75, 90 och 110 mm.

Ecoflex Thermo Twin 2x25, 2x32, 2x40, 2x50 och 2x63 mm.

Ecoflex Thermo tillverkas med diffusionstätade Wirsbo-evalPEX-rör. Detta eliminerar en eventuell risk för korrosion i det övriga rörnätet.



Ecoflex Quattro för värme och varmvatten

Ecoflex Quattro är konstruerad för samtidig distribution av värme och varmvatten inklusive varmvattencirkulation. Kulverten innehåller således två Wirsbo-evalPEX-rör för värme och två Wirsbo-PEX-rör för varmvatten respektive varmvattencirkulation.

Ecoflex Quattro finns i följande dimensioner:

2x25/28+18, 2x32/28+18, 2x32/32+18 och 2x40/40+28 mm.









UPONOR TOTAL SOLUTIONS

Ansvar, engagemang, kunskap och framtidstänkande präglar Uponors verksamhet och speglas i våra system och produkter och i våra relationer till omvärlden. Med våra helhetslösningar står vi för säker funktion, hållbar utveckling och god ekonomi såväl i det nära enskilda perspektivet som i ett övergripande samhällsperspektiv. Med Uponor Total Solutions skapar vi idag värden för kommande generationer.